

CAMA ELÉCTRICA OPTIMUS II

Calidad, Seguridad y Confort para los Pacientes



GARANTÍA EXTENDIDA

Cuenta con garantía standard de 1 año extensible a 2 años.

ACCESIBILIDAD TOTAL

Control integrado en barandales externos y control remoto para el paciente.

MOVILIDAD FÁCIL

Con cuatro ruedas con freno centralizado para una movilidad segura.

CONTROL INTEGRADO



Control integrado en barandales externos con **sistema de bloqueo** para el profesional de la salud, botón de emergencia para pacientes en control interno.

CONTROL REMOTO



Control remoto con **cinco funciones** y **botón de iluminación nocturna**.

MATERIALES



Partes plásticas esterilizables hasta 100°C con una resistencia a la tracción de hasta 30MPa.

RUEDAS



Ruedas giratorias de 125 mm de diámetro con **freno central y antiestáticas**.

RCP



RCP manual (opcional)

SUPERFICIE



Superficie perforada, **antideslizante y transpirable**, fácil de limpiar y desinfectar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carga de trabajo segura	240kg
Dimensiones externas (barandales hacia arriba)	2100 x 990 mm (±10 mm)
Plataforma de colchón	1900 * 900 mm (±10 mm)
Altura de la cama	440-740 mm (+10 mm)
Respaldo máximo	70°
Reposapiernas máximo	25°
Trendelemburg/Trendelemburg inversa	±12°
Voltaje	100-240VCA, 50/60Hz, cable de alimentación

ACCESORIOS (OPCIONAL)



Portasueros



H-12 Colchón

MOBILIARIO HOSPITALARIO



F-32 Mesa

COMERCIALIZADA POR